



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Biolux 41W 4200lm - 827-865 Regolabile Bianca | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 244784                               |
| EAN                               | 4058075636934                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | BIOLUX HCL PL 600 S 41W TW DALI LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                                |
| Product Serie                     | BIOLUX                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                 |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                                          |
| Potenza Lampada               | 41                                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                       |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                          |
| Codice Colore                 | 827 Bianco Molto Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                  |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4200                                          |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 102                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule            |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 5 poli |
| Fattore Potenza                | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 50      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**

 **Fino a 7 anni di garanzia**
 **Resi facili entro 14 giorni**