



Scheda tecnica Noxion NX-Line Modulo 35W 5600lm  
120D - 840 Bianco Freddo | 1500mm - 8 Poli - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 235064                                                                |
| EAN                               | 8719157007030                                                         |
| Marca                             | Noxion                                                                |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Linear Light NX-Line Module 8/1500 35W 4000K FD120 WH DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 35                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 5600                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 160                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Compatibile per Esterni | No                     |
| Tipo di Prodotto        | Binari per sistemi LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Trunking                    |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Acciaio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | NX-Line                     |

## Dimensioni

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 1498.5 |
| Larghezza (mm) | 69.8   |
| Altezza (mm)   | 39.4   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**

