



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
Ledinaire WT065C 23/42W  
2900/4800lm - 840 Bianco Freddo |  
120cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 248749                         |
| EAN                               | 8720169500211                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |
| D-Mark                            | Sì                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x36                         |
| Potenza Lampada               | 42                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4800                         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 114                 |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 50021199                             |
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Copertura Ottica               | Opale                                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                             |
| Alloggiamento                  | Plastica                             |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Product Serie                  | Ledinaire                            |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1207 |
| Larghezza (mm) | 71   |
| Altezza (mm)   | 74   |



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|